

NVF210-LDS

专为特殊条码订制

- ◆ 红外/光感双重触发模式
- ◆ 卓越的一维/二维条码识读性能
- ◆ 自动曝光控制
- ◆ 1.5 米抗跌落
- ◆ IP54 防护等级



产品特点:

红外/光感双重触发模式

红外感应模块与光感应模块同时并存，当被扫描物体靠近扫描窗口时，设备瞬间启动并进行快速识读。

自动曝光控制

设备上的传感器可根据条码反射回来的光线强弱自动调整补光亮度。

IP54 防护等级

防止外物侵入，防止各个方向飞溅而来的水，侵入设备而造成损坏。



卓越的一维/二维条码识读性能

采用自主研发的**UIMC®**核心解码技术，可以快速识读各类一维/二维条码和各类贴膜的大数据量屏幕二维条码。

1.5 米抗跌落

6 个面不低于 1.5 米的水泥地面跌落（六面各三次）。

适用于各类DPM码



NVF210-LDS

固定式条码扫描器

让感知识别更智能

硬件参数	图像传感器		CMOS	
	像素		960 × 640	
	照明		红光 LED（400nm~750nm）	
	对焦		绿光 LED（510nm~540nm）	
	识读码制	2D	PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM , Code One, etc.	
		1D	EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc.	
	识读精度*		≥3mil	
	典型识读景深*	EAN-13（13mil）	55-350mm	PDF 417（6.7mil） 45-130mm
		Code 39（5mil）	45-145mm	Data Matrix（10mil） 45-150mm
		QR Code（15mil）	45-190mm	
机械/ 电气参数	识读模式		感应识读、触发识读	
	条码灵敏度**	倾斜 (pitch)	±50°	
		旋转 (tilt)	360°	
		偏转 (skew)	±55°	
	视场角度		H35° , V22°	
	符号反差*		≥25%	
	通讯接口		RS-232, USB	
	外观尺寸 (mm)		41.5 (W) × 49.5 (D) × 24.5 (H)	
	重量		75g	
	提示方式		蜂鸣器、指示灯	
环境参数	工作电压		5 VDC ± 5%	
	电流@5 VDC	工作电流	214mA（典型值），269mA（最大值）	
		待机电流	82mA（典型值）	
	工作温度		-20℃~+60℃	
	存储温度		-40℃~+70℃	
	相对湿度		5%~95%（无凝结）	
	静电防护		±14 kV（空气放电），±8 kV（直接放电）	
	跌落高度		1.5 米（六面各三次）	
	防护等级		IP54	
	国际认证		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	
配件列表	数据线	USB	USB 数据线，用来连接本机和信息接收主机	
		RS-232	RS-232 数据线，用来连接本机和信息接收主机	
	电源适配器		5V 电源适配器，配合 RS-232 数据线给设备供电	

*测试条件：环境温度=23℃；环境照度=300 LUX 白炽灯；使用新大陆制定的测试样码

**测试条件：测试距离=（最小景深+最大景深）/2； 环境温度=23℃；环境照度=300 LUX 白炽灯

2D：QR CODE；10 Bytes；最小条空宽度=15 mil；PCS=0.8；

规格如有更改，恕不另行通知

版 次：2018/3/19 V1.7 版

咨询热线：4001-815-2825